



## Maßzeichnungen


Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug ▶



▼ Sockelmotor (für FLOW-IN Intern Premium):  
Anschluss vom Kochfeld (mit Flachkanalstützen) zum Motor mit 150er-Rundrohr, Abgang aus dem Motor mit Flachkanal 222 x 89 mm. Abluftausgang durch das Drehen des Motors in alle Richtungen möglich.



Elektronikbox ▼




◀ Optionales Zubehör


(nur bei Umluftbetrieb):  
Umluft-Starter-Set für den Einbau in den Sockel (Mindesthöhe 10 cm),  
Anschluss für Flachkanal,  
Stützenmaß = 222 x 89 mm

Die FLOW-IN kann sowohl flächenbündig in die Arbeitsplatte integriert als auch aufliegend montiert werden. Für den flächenbündigen Einbau mind. 2 mm umlaufend für die Silikonfuge einplanen. Arbeitsplattenausschnitte wie auf den folgenden Zeichnungen:


Kochfeld – Aufsatzmontage



Abluftstützen kann rechts oder links angebracht werden.  
Arbeitsplattenausschnitt-Maß: 750 x 490 mm



Kochfeld – flächenbündige Montage



Abluftstützen kann rechts oder links angebracht werden.

