

Serie | 4 Dunstabzüge

DUL63CC50
Edelstahl
Unterbauhaube, 60 cm

**D**

Die Unterbauhaube: platzieren Sie die Haube platzsparend unter Ihrem Oberschrank oder der Wand.

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 350 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.

Technische Daten

Bauart :	Unterbauesse
Approbationszertifikate :	CE, Ukraine
Länge Anschlusskabel (cm) :	145
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	650
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	5,0
Steuerung :	mechanisch
Regelung der Leistungsstufen :	3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	260
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	110
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	72
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 100
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002968506
Anschlusswert (W) :	146
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Unterbaugerät



4 242002 968506

Sonderzubehör

DHZ2701 : Aktivkohlefilter

Serie | 4 Dunstabzüge

DUL63CC50

Edelstahl

Unterbauhaube, 60 cm

Die Unterbauhaube: platzieren Sie die Haube platzsparend unter Ihrem Oberschrank oder der Wand.

Bauform

- Unterbauhaube

Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 1 Motor
- Max. Lüfterleistung 350 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591

Komfort

- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- Drucktastenschalter

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas

Technische Informationen

- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand

Maße

- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
- Gesamtanschlusswert: 146 W


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Serie | 4 Dunstabzüge


DUL63CC50

Edelstahl


Unterbauhaube, 60 cm



Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm