EU-Datenblatt

Bauknecht
Mehr als Technik

Bauknecht Geschirrspüler

Typ / Verkaufsbezeichnung		GSIS 5104A1I
Energieeffizienzklasse A (niedriger Energieverbrauch) ..., D (hoher Energieverbrauch)		A+
Verbrauchsdaten im Referenzprogramm [1]		
Trocknungswirkung	A (besser) ..., G	A
Fassungsvermögen in Maßgedecken [1]		12
Programmdauer im Referenzprogramm [1]	Minuten	165 Eco Programm 50 °C
Geschätzter Jahresenergieverbrauch (280 Standardspülgänge) [1]	kWh	291
Geschätzter Energieverbrauch je Spülgang im Referenzprogramm [1]	kWh	1,02 Eco Programm 50 °C
Stromverbrauch im Betriebszustand „Nicht ausgeschaltet" (Left-On Mode)	W	0,7
Stromverbrauch im Betriebszustand „Ausgeschaltet" (Off Mode)	W	0,4
Dauer „Nicht ausgeschaltet" (Left-On Mode)	Minuten	1
Geschätzter Jahreswasserverbrauch (280 Standardspülgänge) [1]	Liter	3360
Geräuschwert [1]	dB	48
Bauform		
Standgerät mit Arbeitsplatte / unterbaufähig		- / -
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)		-
Integrierbar / vollintegrierbar		• / -
Abmessungen		
Höhe	cm	82
Breite	cm	59,7
Tiefe einschließlich Wandabstand	cm	57
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	115
Höhe verstellbar um	cm	8
Höhe für Unterbau	cm	82
Ausstattung		
Spülbehälter	Edelstahl / Kunststoff	• / -
Innentür	Edelstahl / Kunststoff	• / -
Spülprogramme	Anzahl	5
PowerClean / PowerClean MAX / PowerClean Plus		- / - / -
Halbe Beladung / MultiZone		• / -
Reinigungstemperaturen	°C	40/50/70
Wasserenthärtung eingebaut		•
Anzeige für Salznachfüllung	mechanisch / elektrisch	- / •
Vorratsanzeige für Klarspüler	mechanisch / elektrisch	- / •
Betriebsanzeige	mechanisch / elektrisch	-
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	Std.	2 / 4 / 8 h / -
Programmablaufanzeige		-
Korbausstattung		
Korbfarbe		Anthrazit
Klappbare Tellersegmente im Unterkorb		2
Besteckkorb / mit Einzelsortierungsgitter		• / •
Höhenverstellbarer Oberkorb		•
Anzahl der klappbaren Tassenablagen		2
Flexibler Gläserhalter / 2 Gläserhalter im Unterkorb		- / -
Elektrischer Anschluss		
Spannung	V	220-230
Anschlusswert	kW	2,0-2,2
Absicherung	A	10
Länge Anschlusskabel	cm	160
Wasseranschluss		
Warmwasseranschluss bis	°C	60
Mit Verschraubung G 3/4"		•
Elektronisch kontrollierte Wassermenge		•
Wasserablauf		
Abpumphöhe	m	1.1

Erläuterungen

Erläuterung in Anlehnung an die Erläuterungen der GI Tabelle:

1) Das angegebene Referenzprogramm ist das Standardprogramm, auf welchem die Informationen des Energielabels und auf dem Datenblatt basieren.

• = vorhanden bzw. ja,
– = nicht vorhanden bzw. nein

WHS = Wasserhärtesensor

*** = 1 vollautomatisches Sensor- und 4 Standard-Programme

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 09/14.