

gorenje

PRODUKTDATENBLATT

Modellname	DL8430X
Jährlicher Energieverbrauch - AEC _{Haube}	102,6 kWh/a
Energieeffizienzklasse	D
fluiddynamische Effizienz - FDE	16,7 %
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	D
Beleuchtungseffizienz - LE _{Haube}	5,0 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	F
Fettabscheidegrad - GFE _{Haube}	45,0 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	G
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	256 m ³ /h
maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	524 m ³ /h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	585 m ³ /h
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	45 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	61 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	68 dB(A) re 1pW
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - P _o	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P _s	0,99 W
Zeitverlängerungsfaktor	1,4
Energieeffizienzindex - EEI	88,2
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt- Q _{bep}	313,4 m ³ /h
gemessener Luftdruck im Bestpunkt - P _{bep}	275,8 Pa
Max. Luftstrom Q _{max}	585 m ³ /h
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt - W _{bep}	143,8 W
Nennleistung Beleuchtungssystem - W _L	40,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - E _{Mittelwert}	200,0 lux