



Produktdatenblatt AiroClearWand V6000

AW6T12QTLG

Nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014, (EU) Nr. 66/2014

Name	Einheit	Wert
ComfortFix		Ja
Schalleistung Umluft Intensivstufe	dB(A)	68
Schalleistung Umluft max. Stufe	dB(A)	56
Schalleistung Umluft min. Stufe	dB(A)	41
(EU) Nr. 65/2014		Ja
(EU) Nr. 66/2014		Ja
Produktkategorie		Dunstabzug
Jährlicher Energieverbrauch	kWh	29.7
Zeitverlängerungsfaktor		0.7
Fluiddynamische Effizienz		36.3
Fluiddynamische Effizienzklasse		A
Energieeffizienzindex		40
Luftleistung im Bestpunkt	m ³ /h	371.7
Druckvermögen im Bestpunkt	Pa	355
Luftleistung Abluft min. Stufe	m ³ /h	247
Luftleistung Abluft max. Stufe	m ³ /h	452
Luftleistung Abluft Intensivstufe	m ³ /h	675
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	100
Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W)	W	3x2W
Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche	lx	196
Standby-Verbrauch ausgeschalteter Zustand	W	0.48
Schalleistung Abluft min. Stufe	dB(A)	38
Geräuschepegel Abluft max. Stufe	dB(A)	52
Schalleistung Abluft Intensivstufe	dB(A)	63
Fettabscheidegrad		89.5
Klasse für den Fettabscheidegrad		B



Beleuchtungseffizienz	33
Beleuchtungseffizienzklasse	A